




F • SPOT HALOGENE



• • AF S 150



• • AF S 300



• • AF S 500

ESYLUX

www.esylux.com

F • SPOT HALOGENE

Félicitations ! Avec ce produit ESYLUX, vous avez fait le choix de la qualité.
Pour l'utiliser dans les meilleures conditions, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver en vue d'une consultation future.

1 • CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ATTENTION : seules des personnes autorisées et qualifiées pour effectuer une installation conforme aux normes et prescriptions en vigueur peuvent intervenir sur le réseau 230 V. Coupez le courant avant d'installer le produit.

Ce produit ne doit être utilisé que dans les conditions prévues par le présent mode d'emploi. Toute modification du produit (ajout, peinture, etc.) entraîne l'annulation de la garantie. Une fois que vous avez déballé l'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun défaut. En cas d'anomalie, ne le mettez pas en marche. Si vous n'êtes pas certain que l'appareil peut être utilisé en toute sécurité, éteignez-le immédiatement et prenez vos dispositions pour empêcher toute utilisation involontaire.



Pour toute intervention sur le spot halogène pensez au fait que la température à la surface du spot peut être extrêmement élevée.



Les verres de protection défectueux doivent être immédiatement remplacés.

2 • DESCRIPTION

ESYLUX spot halogène

3 • INSTALLATION / MONTAGE / RACCORDEMENT

Avant de procéder au montage, prenez connaissance des instructions ci-après :

- Coupez le courant avant d'installer le produit.
- Respectez impérativement les distances minimales indiquées (fig. 1).
- Montez le projecteur halogène sur une surface murale solide et plane.

Avant le montage, séparez le socle mural du projecteur en retirant la vis (fig. 2). Introduisez le câble et fixez le socle mural à l'endroit souhaité (fig. 3). Avant de remonter le projecteur, installez la source lumineuse (respectez les instructions du fabricant). Ensuite, raccordez le projecteur halogène conformément au schéma électrique (fig. 4). Enfin, branchez le connecteur du projecteur sur la prise prévue à cet effet, posez le projecteur et resserrez la vis (fig. 5).

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



4 • GARANTIE ESYLUX

Les produits ESYLUX sont fabriqués avec le plus grand soin et testés selon la réglementation en vigueur. La durée de la garantie est fixée en fonction des dispositions légales existantes. La procédure de garantie ne pourra être enclenchée que sur présentation d'un appareil non modifié et d'un ticket de caisse valable, expédié dans un emballage approprié et suffisamment affranchi, soit à ESYLUX GmbH, soit au distributeur de la marque dans votre pays (vous trouverez toutes les informations nécessaires à ce sujet sur le site www.esylux.com). Veuillez joindre à l'appareil une courte description de l'anomalie constatée. Si le recours en garantie s'avère justifié, ESYLUX GmbH peut décider soit de réparer, soit de remplacer l'appareil dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire (par exemple, si la garantie a expiré ou si le défaut constaté n'est pas couvert par celle-ci), ESYLUX GmbH tentera de réparer l'appareil au meilleur coût. L'usure naturelle, les modifications de l'appareil dues à son milieu d'installation et les dommages résultant de son transport n'entrent pas dans le cadre de la garantie. De même, ne sont pas couverts les défauts dus au non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien et/ou de la réglementation/des normes en vigueur. Sont également exclues de la garantie les batteries, sources lumineuses et piles fournies avec l'appareil. ESYLUX GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages indirects, consécutifs et matériels.

5 • DONNÉES TECHNIQUES

TENSION SECTEUR	230 V ~ 50 Hz		
POUR L'AMPOULE (NON FOURNIE)	AF S 150: max. 60 - 150 W/R7s		74,9 mm
	AF S 300: max. 150 - 300 W/R7s		114,2 mm
	AF S 500: max. 150 - 500 W/R7s		114,2 mm
TYPE/CLASSE DE PROTECTI	IP 44/1		
LABEL DE CONTROLE	TÜV Süd		
DIMENSIONS ENV.	AF S 150: largeur 141,3 mm x hauteur 152,5 mm x profondeur 147 mm AF S 300: largeur 212,4 mm x hauteur 159,3 mm x profondeur 177 mm AF S 500: largeur 215 mm x hauteur 216,2 mm x profondeur 195,8 mm		
COULEUR	blanc, semblable RAL 9010 noir, semblable RAL 9005 ou aspect inox		

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans préavis.

WIA 04/2008

ESYLUX

ESYLUX GmbH

Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany

Internet: www.esylux.com

e-mail: info@esylux.com